

南京市生态环境局

关于对南京沃尔德特钢有限公司超级耐腐蚀双相钢管研发生产线 技术升级改造项目生态环境影响报告表的审批意见

宁环（高）建〔2026〕37号

南京沃尔德特钢有限公司：

你公司报送的《南京沃尔德特钢有限公司超级耐腐蚀双相钢管研发生产线技术升级改造项目生态环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，形成如下审批意见：

一、根据申报，项目位于南京市高淳区高淳经济开发区竹山路15号。本项目购置新型智能全自动冷轧机16台、光亮退火炉1台、超声探伤2套、自动成品定切机2套、压泥机设备1套（新购置冷轧等设备仅为适应产品性能要求，根据客户需求使用不同尺寸的机型进行加工，不新增压延产能），改建超级耐腐蚀双相钢管研发生产线1条；本项目采用环保设施工艺，项目竣工后，不新增产能，只对现有产品进行品质提升，工艺进一步优化。本次提升改造的工序主要为酸洗，本次调整酸洗液比例，增加硝酸、氢氟酸年用量，提高酸洗质量，以及新增部分机加工设备，提高生产效率，不新增产能。项目总投资1410万元，其中环保投资45万元。

二、根据《报告表》评价结论，在符合相关规划和环保政策要求并落实《报告表》所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，你公司按《报告表》所述进行建设具备环境可行性。

三、在工程运行以及环境管理中，你公司须严格落实《报告表》提出

的污染防治及环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产领先水平。

（二）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水系统，本次技改项目不增加生活污水及生产废水排放。本项目车间排口总镍执行钢铁工业水污染物排放标准（GB 13456—2012 代替 GB 13456-1992）表 2 新建企业水污染物排放浓度限值。生产污水通过厂内污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T19923-2024）中表 1 水质要求，100%回用，不外排。

（三）落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保废气收集效率、处理效率、排气筒高度以及排放浓度达《报告表》提出要求。本项目 DA004、DA007、DA001 酸洗、抛光等过程产生的硝酸雾、氟化物有组织排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表 3 特别排放限值及其修改单要求。氟化物、硝酸雾、颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表 3 无组织排放限值，硝酸雾、颗粒物生产车间无组织排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）GB 28665-2012 表 4 无组织排放限值。

（四）落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施、优化设计

方案及合理布局设备，确保声环境达到该区域的声功能要求，本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

（五）落实固废污染防治措施。按照“减量化，资源化，无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）的要求设置，一般固废贮存设施按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置。

（六）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，落实污染防治区防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。

（七）落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期管理，编制突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施的设计、施工须符合安全生产的要求，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。

（八）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理和监测。

四、本项目实施后，主要污染物排放量指标暂核定为：

技改完后全厂：

大气污染物（有组织排放）：氟化物 $\leq 0.2064\text{t/a}$ 、硝酸雾（以氮氧化物核算） $\leq 0.1128\text{t/a}$ ；

大气污染物（无组织排放）：氟化物 $\leq 0.0663\text{t/a}$ 、硝酸雾（以氮氧化物核算） $\leq 0.05762\text{t/a}$ 。

五、该项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环环评〔2017〕4号）完成验收手续。建设项目在投产前，按规定落实排污许可相关手续，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或验收不合格不得投入生产或使用。

六、按照环保要求建立企业环境保护工作档案。

七、该项目运营期间的环境现场监督管理由南京市高淳生态环境综合行政执法局负责。

八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。

九、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方未开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：南京市高淳生态环境综合行政执法局